

INTER-FUN CAMELLIA (GM424402-T)

Zestaw wspinaczkowy z dwiema wieżami z czego jedna jest zadaszona. Urządzenie składa się ze zjeżdżalni falistej, trape wejściowego z liną, rury strażackiej, ścianki linowej, mini tunelu łączącego obie platformy, ścianki wspinaczkowej oraz drążków do przewrotów. Konstrukcja zestawu została wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, ślizg falisty zjeżdżalni ze stali nierdzewnej, boki zjeżdżalni z tworzywa HDPE, a platformy z płyty PE.

Zestaw zawiera:

- 1 Wieżę czteroboczną zadaszoną
- 1 Wieżę czteroboczną
- 1 Zjeżdżalnię z falistym zjeździe
- 1 Tunel łączący dwie wieże
- 1 Ściankę linową pionową
- 1 Drabinę wejściową prostą
- 1 Rurę strażacką
- 1 Trap wejściowy z liną
- 1 Ściankę wspinaczkową pionową z gripami
- 1 Drążek do przewrotów



Dane techniczne

- Długość urządzenia: 4,7 m
- Szerokość urządzenia: 3,90 m
- Wysokość urządzenia: 2,86 m
- Wysokość swobodnego upadku: 2 m
- Strefa bezpieczeństwa: 50 m²

Wymagania prawne

- Normy bezpieczeństwa EN 1176-1 i EN 1176-3
- Urządzenie musi posiadać certyfikat na zgodność z normą EN 1176-1 oraz EN1176-3 wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą np. TUV, INT itp. (nie dopuszcza się deklaracji zgodności wystawionych przez producenta, dystrybutora, lub oferenta urządzenia)

Materiały

- Konstrukcja z rury stalowej o profilu okrągłym (nie dopuszcza się profili kanciastych np. kwadratowych, prostokątnych itp.)
- Podesty z płyty PE z fakturą antypoślizgową w postaci „wypukłych guzików” (nie dopuszcza się stosowania sklejk lub drewna lub blachy itp.)
- Siatki, drabinki - lina zbrojona 16mm, łączenia lin: zaciskane aluminium, łączniki oraz szczeble drabinek: tworzywo sztuczne
- Zjeżdżalnia – ślizg falisty ze stali nierdzewnej; boki ślizgawki: płyta HDPE gr.19mm

Zabezpieczenia

Elementy stalowe mające styczność z gruntem zabezpieczone warstwami: ocynku ogniowego i farby proszkowej. Pozostałe elementy stalowe zabezpieczone warstwami: ocynku galwanicznego, podkładu epoksydowo cynkowego i farby proszkowej. Śruby i inne elementy mocowań osłonięte kapslami z tworzywa.

Część rysunkowa

